

# Apteringsinstruktion 2026

Gäller fr.o.m. 2026-01-01 tills vidare.



StoraEnso

## Gäller för leveransvirke av sågtimmer.

### Leveransgill sågtimmerstock ska:

- Vara tillredd av levande stamdel samt kapad med såg.
- Vara fri från insektsskador och lagringsröta i veden.
- Vara fri från kol, sot, metall, plast, grus och sten i ved och bark.
- Vara fri från rotben med höjd > 15 cm.
- Grantimmer skall vara fri från skogsröta.
- Uppfylla längd- och diameterkrav enligt avtal.
- Vara tillfredsställande rak. Max 120 cm utbytesförlust. Utbytesförlust: längd av sågcylindern som p.g.a. krök ej ryms i stocken.

### Tumregler

- Kapa stocken före tydliga kvalitetsgränser.
- Var observant och kapa före kvistar och tydliga andra kvalitetsgränser, ex. tvärkrök, sprötkvist.
- Se upp för krokiga stockar. Om stocken är krokig, gör en kort stock.
- Observera minimidimensioner och maximidimensioner för respektive sågverk.
- Tall och grantimmer skall alltid särsorteras i varsin välta.
- Längdönskemål, se sidan 2.

### Talltimmer

Klass	Stocktyp	Krav årsringar och kvist
Klass 1	Rotstock	Minst 20 årsringar, antalet årsringar bestäms i intervallet 2-8 cm från mörgen i stocks grovända. Max 5 st kvistar < 20 mm och 5 kvistansvällningar.
Klass 2	Ej rotstock	Minst 1 friskkvist eller 2 kvistvarv inom 15 dm från grovändan.
Klass 3	Alla stocktyper	Annan kvist max 60 mm.
Klass 4	Alla stocktyper	Sprötkvist max 120 mm, annan kvist obegränsat.

### Grantimmer

Klass	Stocktyp	Krav årsringar och kvist
Klass 1	Alla stocktyper	Minst 12 årsringar, antalet årsringar bestäms i intervallet 2-8 cm från mörgen bestämmningen i stockens toppända. Annan kvist max 60 mm.
Klass 2	Alla stocktyper	Sprötkvist max 120 mm, annan kvist obegränsat.

## Kontakta din virkesköpare innan du avverkar, för mer information kring vilket sågverk som ligger närmast dig.

Grön = prioriterade längder, gul = vid krok eller kvalitetsgränser, grå = icke tillåten längd.  
Kapa 0-2 cm övermål (t.ex. längd 435 cm kapas 435-437 cm). Kontrollera måttbandet.

Sågverk	Trädslag	Diameter intervall	Längder i cm. Gulfärg = längd vid tvingande kvalitetskap.							
Callans	Gran	14-50			375	435	465	495	525	555
Callans	Tall	14-50			375	435	465	495	525	555
Rödins	Tall	14-50		345	375	435	465	495	525	555
Ala	Tall	14-50			370	430		490	520	550
ELE	Gran	13-20		310						
ELE	Tall	13-20		310						
Blyberg	Gran	14-20			375	440		500		
Insjön	Gran	18-50				415		500		560
Fiskarheden	Tall	14-45			380	430	460	490	520	550
Fiskarheden	Gran	18-45			375	435		495	525	555
Valåsen	Gran	14-50			370	430		490		550
Valåsen	Tall	14-50			370	430		490	520	550
Gruvön	Gran	14-50			370	430		490		550
Krylbo	Gran	13-19		310						
Krylbo	Tall	13-19		310						
Karbenning	Gran	18-50				435				555
Edanesågen	Tall	14-50			370	430		500		550
Edanesågen	Gran	14-50			375	430		500		555
Notnäs	Gran	17-50			370	430	460		520	550
Färila	Tall	14-50			370	430		490		550
Färila	Gran	14-50			370	430		490		550

### Mottagande sågverk per geografiskt område

	Tall	Gran
Norra & Västra Dalarna	Fiskarheden	Insjön/Blyberg eller Fiskarheden/Blyberg
Hälsingland	Ala, Färila eller ELE	Färila eller ELE
Östra Dalarna	Ala	Insjön/Blyberg
Härjedalen	Fiskarheden	Insjön/Blyberg eller Fiskarheden/Blyberg
Jämtland & Medelpad	Callans, Rödins	Callans
Bergslagen	Valåsen	Karbenning/Krylbo eller Valåsen
Gästrikland & Norra Uppland	Ala	Karbenning/Krylbo
Sörmland, Västmanland & Södra Uppland	Valåsen	Karbenning/Krylbo eller Valåsen
Norra Värmland	Fiskarheden	Notnäs/Valåsen
Övriga Värmland	Valåsen	Valåsen eller Gruvön
Dalsland	Edanesågen	Edanesågen

### Har du frågor är du välkommen att kontakta oss:

Stora Enso Skog AB

791 80 Falun

Telefon 01046-40 000

[www.storaenso.com/skog](http://www.storaenso.com/skog)